

AquaMaster Inverter Combi

S integrovaným zásobníkem na teplou vodu

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI

- Tepelné čerpadlo země-voda
- Včetně integrovaného zásobníku na teplou vodu o objemu 170 litrů za účelem úspory prostoru v technické místnosti. (Modely AquaMaster a AquaMaster Inverter spolupracují s externím zásobníkem.)



A⁺⁺⁽⁺⁾ energetická účinnost



7 let
záruka



online
ovládání



**Včetně 170l
zásobníku na
teplou vodu**

Od modelu AquaMaster Inverter se verze Combi liší přítomností integrovaného zásobníku na teplou vodu.

Model	Výkon při BOW35	Tepelná ztráta objektu Q _z	Sezónní energetická účinnost vytápění - nízkoteplotní provoz 35 °C		Sezónní energetická účinnost vytápění - středněteplotní provoz 55 °C		Objednací číslo	
			SCOP	třída	SCOP	třída	regulace STANDARD	regulace PLUS
AquaMaster Inverter 17 IC	1-5	do 5	4,58	A+++	3,46	A++	1AQ17IC-0	1AQ17IC-0
AquaMaster Inverter 22 IC	2-7	do 7	4,72	A+++	3,58	A++	1AQ22IC-0	1AQ22IC-1
AquaMaster Inverter 26 IC	3-9	do 9	4,94	A+++	3,81	A++	1AQ26IC-0	1AQ26IC-1
AquaMaster Inverter 30 IC	4-12	do 12	4,92	A+++	3,82	A++	1AQ30IC-0	1AQ30IC-1
AquaMaster Inverter 37 IC	5-15	do 15	5,10	A+++	3,97	A+++	1AQ37IC-0	1AQ37IC-1

Schémat zapojení, rozměry a podrobné technické údaje ke všem modelům naleznete v oddílu Technické údaje.

Volitelná výbava

7letá záruka na kompletní čerpadlo

107Z

Prodloužená záruka od uvedení do provozu. Pouze v kombinaci s 1OICON.

Aplikace Master Therm Online

1OICON

Připojení čerpadla k centrálnímu serveru. Master Therm umožňuje čerpadlo ovládat online odkudkoliv pomocí webu či aplikace. Včetně vzdáleného servisního přístupu.

Modul pasivního chlazení

1OPC

Mimořádně úsporné letní chlazení bez potřeby práce kompresoru. Přispívá k regeneraci kolektoru/vrtu po topné sezóně.

Režim chlazení reverzací

1AQZR

Umožňuje ochlazování za činnosti kompresoru. Pouze pro 22 IC-30 IC.

Prostorový přístroj pro vedlejší topný okruh

1OPAD

Terminál s teplotním čidlem pro umístění do referenčních místností dalších topných okruhů (pouze pro regulaci PLUS).

Prostorový přístroj pro vedlejší topný okruh s čidlem vlhkosti

1OPADH

Navíc čidlo vlhkosti pro eliminaci kondenzace vzdušné vlhkosti při chlazení (pouze pro regulaci PLUS).

Rozšiřující modul regulace PLUS

1OEK

Navyšuje počet regulovaných vedlejších topných okruhů až na 6 (ze základních 2).

Integrovaný elektroměr 1 x 25A

1OEM25AMID

Vestavěný 1fázový elektroměr pro lokální měření spotřeby elektrické energie. Certifikace MID.

Integrovaný elektroměr 3x 65 A

1OEM65AMID

Vestavěný 3fázový elektroměr se shodnou funkcí.

Elektrokotel 4,5 kW/6,0 kW/7,5 kW

1OEKOT

Vestavěný bivalentní (doplňkový), resp. nouzový, zdroj tepla.

Provedení voda-voda

1O AQWW

Úprava pro využití na spodní nebo povrchové vody. Výparník odolnější proti usazeninám (koax) a odlišná elektrovýstroj.

Barva dle vzorníku RAL

1OCO

Individuální barva pro panely vnitřní jednotky čerpadla. Šedá RAL 9006 bez příplatku.